

HRL シリーズ

スピーディーで美しい仕上がり。
ラミネートのさまざまなニーズにお応えする
スタンダードモデル。





HRLa4

最大ラミネート速度:430mm/分
投入幅:240mm (A4サイズまで)
#5719P
¥30,240 (本体価格:¥28,800)



HRLa3

最大ラミネート速度:430mm/分
投入幅:330mm (A3サイズまで)
#5720P
¥39,900 (本体価格:¥38,000)



ウォームアップ時間
最短4分



フィルム厚
250ミクロンまで対応



コールドラミネート対応

5段階 (コールドラミネート含む) の温度設定

印刷物や写真、厚手の紙など、ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせて、ボタン1つでカンタンに設定できます。5段階の温度設定により、美しい仕上がりを可能にします。



サポートトレイになる一体型フロントカバー

使用しない時はカバーを閉じてゴミやホコリの侵入をシャットアウト。使用時にはカバーを開けて、サポートトレイとしてフィルムをまっすぐ支え、曲がりや歪みを防止します。カバーを閉じると電源が自動的に切れます。




内部加熱・4本ローラー方式でより美しい仕上がり

ローラーを内部のヒーターでムラなく均一に加熱するので、高品質な仕上がりが得られます。



前部ホットローラーでフィルムを圧着。後部で熱を冷して変形を防ぎながら、さらにフィルムを圧着します。反り、波打ち、気泡のない仕上がりに。



ギア駆動方式

厚みのあるメタルギアでラミネート速度の安定を実現。

クーリングファン内蔵

ラミネート温度を下げたいときの待ち時間を軽減。



●クイックリリースボタンで、万が一フィルムが詰まった時も安心



●ラミネートする素材やフィルムの厚さに応じた設定が一目でわかる温度設定表付き



●ウォームアップ完了時にはランプとブザーでお知らせ



●1時間使用しないと自動的に電源オフの省エネ&安全設計

ラミネーター仕様一覧

SKU No.	57162	57172	57182
品名	Photo ID	EXL A4	EXL A3
希望小売価格	¥7,875 (本体価格¥7,500)	¥12,600 (本体価格¥12,000)	¥20,790 (本体価格¥19,800)
JAN Code	4521576571627	4521576571726	4521576571825
外寸法	H85×W290×D140mm	H85×W430×D150mm	H110×W520×D190mm
質量	1.2kg	2.7kg	4.0kg
投入幅	120mm	240mm	330mm
ウォームアップ時間	最短5分	最短5分	最短5分
ラミネート速度	350mm/分	350mm/分	350mm/分
ラミネート方式	ホットラミネート及びコールドラミネート	ホットラミネート及びコールドラミネート	ホットラミネート及びコールドラミネート
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
ローラー本数	2本	2本	2本
最大ラミネート厚	0.6mm	0.6mm	0.6mm
適用フィルム厚	80~125ミクロン	80~125ミクロン	80~125ミクロン
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力 50/60Hz	200W	500W	600W
コードの長さ	1.6m	1.6m	1.6m
保証期間	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
温度調節	○ 3段階(コールドラミネートを含む)	○ 3段階(コールドラミネートを含む)	○ 3段階(コールドラミネートを含む)
省エネ設定	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ
ウォームアップ完了お知らせ機能	○ レディランプ点灯及びブザー	○ レディランプ点灯及びブザー	○ レディランプ点灯及びブザー
フィルムサポート機構	-	○ サポートラック	○ サポートラック

SKU No.	57192	57202
品名	HRL A4	HRL A3
希望小売価格	¥30,240 (本体価格¥28,800)	¥39,900 (本体価格¥38,000)
JAN Code	4521576571924	4521576572020
外寸法	H140×W480×D250mm	H145×W560×D250mm
質量	7.5kg	9.72kg
投入幅	240mm	330mm
ウォームアップ時間	最短4分	最短4分
ラミネート速度	430mm/分	430mm/分
ラミネート方式	ホットラミネート及びコールドラミネート	ホットラミネート及びコールドラミネート
加熱方式	内部加熱方式	内部加熱方式
ローラー本数	4本	4本
最大ラミネート厚	0.8mm	0.8mm
適用フィルム厚	80~250ミクロン	80~250ミクロン
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力 50/60Hz	600W	800W
コードの長さ	1.52m	1.52m
保証期間	1年間	1年間
温度調節	○ 5段階(コールドラミネートを含む)	○ 5段階(コールドラミネートを含む)
省エネ設定	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ
ウォームアップ完了お知らせ機能	○ レディランプ点灯及びブザー	○ レディランプ点灯及びブザー
フィルム詰まり解消機能	○ クイックリリースシステム	○ クイックリリースシステム
フィルムサポート機構	○ 開けるとサポートトレイになるカバー	○ 開けるとサポートトレイになるカバー

SKU No.	57212	57222	57232
品名	SPL A4	SPL A3	SPL A2
希望小売価格	¥68,250 (本体価格¥65,000)	¥96,600 (本体価格¥92,000)	¥168,000 (本体価格¥160,000)
JAN Code	4521576572129	4521576572228	4521576572327
外寸法	H130×W480×D250mm	H130×W550×D250mm	H130×W670×D250mm
質量	10.0kg	12.2kg	15.0kg
投入幅	260mm	330mm	450mm
ウォームアップ時間	最短5分	最短5分	最短5分
ラミネート速度	290mm/分~900mm/分(9段階デジタル式)	290mm/分~900mm/分(9段階デジタル式)	290mm/分~900mm/分(9段階デジタル式)
ラミネート方式	ホットラミネート及びコールドラミネート	ホットラミネート及びコールドラミネート	ホットラミネート及びコールドラミネート
加熱方式	内部加熱方式	内部加熱方式	内部加熱方式
ローラー本数	4本	4本	4本
最大ラミネート厚	0.8mm	0.8mm	0.8mm
適用フィルム厚	80~250ミクロン	80~250ミクロン	80~250ミクロン
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力 50/60Hz	600W	800W	1000W
コードの長さ	1.59m	1.59m	1.59m
保証期間	1年間	1年間	1年間
温度調節	○ 40℃~140℃(1℃刻みデジタル式)	○ 40℃~140℃(1℃刻みデジタル式)	○ 40℃~140℃(1℃刻みデジタル式)
省エネ設定	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ	○ 1時間使用しないと自動的に電源オフ
ウォームアップ完了お知らせ機能	○ レディランプ点灯及びブザー	○ レディランプ点灯及びブザー	○ レディランプ点灯及びブザー
フィルム詰まり解消機能	○ ストップモード、リバースモード	○ ストップモード、リバースモード	○ ストップモード、リバースモード
フィルムサポート機構	○ サポートトレイ	○ サポートトレイ	○ サポートトレイ



フェローズ ジャパン 株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田4-32-1 東京日産西五反田ビル2号館7F
 Phone:03-5496-2401 Fax:03-5496-2581
<http://www.fellowes.co.jp>

販売店

〈商品の価格、記載事項について〉

- ※本カタログに記載されている製品の価格および仕様は2003年12月現在のもので、表示価格はメーカー希望価格であり、消費税5%を含んでいない(本体価格は消費税を含んでいない価格です)。価格の事情により予告なく価格及び仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※本カタログの表示寸法は、本体の寸法をH(高さ)・W(幅)・D(奥行)で、すべてミリメートルで表示しています。
- ※各商品の寸法と実寸の寸法誤差は、商品により異なります。
- ※各商品のカラーは、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

▲安全にお使いいただくために

- ・使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・表示された正しい電源、電圧でお使いください。



INASHIN co.ltd

本社 133-0054 東京都江戸川区上篠崎 3-11-7
 TEL (03)5664-3412 FAX (03)3678-5351
<http://www.inashin.co.jp/>