

2011年7月発売予定

大量加工のニーズに応える
プロフェッショナル仕様の
6本ローラーラミネーター。

- プロテウスA3 -



A3	75-250 ミクロン	温度設定 60°C- 130°C	ウォームアップ 約 3分	6本 ローラー
-----------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------

- ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式の6本ローラーラミネーター。前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることによりフィルム詰りや反り、波打ちを 방지、スピーディーな加工ができます。
- 省電力仕様のヒートローラーの採用により大幅な省エネを実現しました。
- 見やすいデジタル表示でラミネートの温度と速度の両方をきめ細かく調整できます。
- 最大2mmまでの厚さのラミネートができます。フィルム厚75~250ミクロンに対応。
- 万一のフィルム詰まりにも、マニュアルリバースボタンで対応。



温度と速度をきめ細かく設定

ラミネート温度は1°C刻み、速度は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせて、最適な設定をきめ細かく調節できます。

■製品仕様

品番	5709201
品名	Proteus A3
予定価格(税抜)	¥102,900(¥98,000)
JANコード	4521576570927
ローラー本数	6本ローラー
ラミネート方式	ホットラミネート/コールドラミネート
温度調節	60~130°C(1°C刻み)
加熱方式	内部加熱方式
投入幅	330mm(A3サイズ対応)
最大ラミネート厚	2mm
適用フィルム厚	75~250ミクロン
ウォームアップ時間	約3分
ラミネート速度	0~1,050mm/分
フィルム詰まり対策	マニュアルリバース
保証期間	1年
外寸法	W560×D300×H140mm
質量	14.5kg



マニュアルリバースボタン

手でローラーを逆回転させるマニュアルリバースボタンでトラブルを素早く解消。



INASHIN co.ltd

本社 133-0054 東京都江戸川区上篠崎 3-11-7
TEL (03)5664-3412 FAX (03)3678-5351

<http://www.inashin.co.jp/>